



BOLL

Przetrzymaj każde auto!

ROZPUSZCZALNIK DO CIENIOWANIA

Rozpuszczalnik od cieniowania jest specjalnym rozpuszczalnikiem stosowanym do wtapienia końcówek krawędzi (odkurzu) powłoki lakierniczej przy wykonywaniu napraw miejscowych. Niweluje różnice w miejscu styku starej powłoki lakierniczej z nową warstwą lakieru zapewniając lepszy efekt końcowy i łatwiejsze polerowanie powierzchni.

Sposób użycia:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Po naniesieniu warstwy nowego lakieru nanieść z odległości 15-20 cm ciekłą warstwę rozpuszczalnika do cieniowania na strefę graniczną powłok. Po ok. 15 sekundach następuje wtopienie krawędzi. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

Właściwości fizyczne:

opis ogólny:	mieszanina rozpuszczalników rozpylana propanem butanem
kolor:	bezbarwny
rozpuszczalniki:	specjalna mieszanka esterów i ketonów
gęstość (w 20°C):	0,717 g/cm ³
temperatura wrzenia:	-44°C
punkt zapłonu:	-97°C
temperatura zapłonu:	315°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
zawartość rozpuszczalników organicznych:	99,9%
granice wybuchowości:	górna: 10,9 % obj. / dolna: 1,1 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.